



Standardspezifikationen **LUFFE 43 MKII**

Konstrukteur: Oluf Jørgensen
Kontakt: +45 75 51 72 10

Werft & Verkäufer: Luffe Yachts ApS
luffe@luffe.com www.luffe.com

Technischen Daten:

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Länge über Alles | 13.00 m | Länge Wasserlinie | 11.00 m |
| Schiffsbreite | 3.70 m | Ballast | 2.80 t |
| Tiefgang | 2.08 m | Verdrängung | 6.50 t |
| Großsegel | 46 m ² | Spinnaker* | 135 m ² |
| Fock | 42 m ² | Asymmetrisch* | 125 m ² |
| Genua* | 53 m ² | | |
| Motor (Yanmar / Volvo) | 30 PS | Dieseltank | 100 l |
| Frischwassertank | 300 l | Fäkalientank | 65 l |

*Nicht im Standardlieferungsumfang enthalten

Standard-Schiff:

Rumpf:

GFK (E-Glas und Duoaxial-Glasfaser) mit Schaumkern. Divinylcel 20 mm. Im Bodenbereich befindet sich ein einlaminiertes, verzinktes Stahlrahmen zur Befestigung des Kiels, zur Übertragung der Kräfte bei Grundberührungen, zur Versteifung des Rumpfes, zur besseren Ballastverteilung, als Angriffspunkt für den Hebestropp und nicht zuletzt zur Aufnahme der Mastkräfte.

Deck:

GFK mit Schaumkern. Unter den Beschlägen ist Sperrholz einlaminiert. Deck in Antirutschstruktur. Großer Segelstau-raum vorn mit Platz für Anker und Schlauchboot.

Cockpit:

Großzügig dimensioniertes, selbstlenzendes Cockpit mit großer Backskiste an StB; hier sind u.a. Tanks und Aggregate eingebaut. Wahlweise Pinnen- oder Radsteuerung. Versenkbares Steckschott. Garage für die Sprayhood. Instrumentenkonsole in der Sprayhoodgarage über dem Niedergang.

Kiel:

Schlanker Bleitorpedo für einen tiefen Schwerpunkt und strömungsoptimiertes senkrechtes Profil für guten "Grip" im Wasser. Der Bleikiel ist mit dem Stahlrahmen verbunden.

Ruder:

GFK Ruder mit solider, walzengelagerter Aluminiumruder-achse.

Motor:

Yanmar oder Volvo Diesel 29 PS mit Zweikreiskühlung und 2-Flügel-Faltpropeller. Seewasserfilter & Wasserabscheider-Filter.



Mast:

9/10 Alu-Rigg mit drei 20° nach achtern gefeilt Salingspaaren. Es handelt sich um ein leichtes, stabiles Rigg ohne Back- und Babystag. Kicker. Die Fallen sind in "Spectra" Tauwerk ausgeführt. Spinnakerbaum mit Halterung. Alle Fallen und Strecker werden in Nirorohren unter Deck nach achtern ins Cockpit geführt.

Tanks:

Wasser 2 x 125 l. Diesel 100 l. Schmutzwasser ca. 65 l.

Winschen:

6 Andersen Winschen: 2 x ST 52 / 4 x ST 46. Alle Winschen Full Steel.

Ausbau:

Erstklassige Handarbeit mit ausgesuchten Hölzern. Individuelle Ausbauwünsche werden gern nach den persönlichen Vorstellungen und Wünschen der zukünftigen Eigner berücksichtigt.

Vorschiff:

Große Doppelkoje mit separatem Sitzplatz. Ablagen über und Schublade unter der Koje. 2 Schränke.

WC-Raum:

Gut proportionierter Raum mit Innenschale. Dusche und Wasserhahn kombiniert. Absaugung des Duschwassers. Schränke und Ablagen.

Salon:

Heller, freundlicher Ausbau mit formverleimten Leisten. Großer Salontisch mit ergonomisch angepasstem U-Sofa. Ausreichend Stauraum oberhalb des Sofas. Verschattungselemente vor den Fenstern. 1,93 m Stehhöhe in der Pantry und am Kartentisch.

Navigation:

Kartentisch mit ausreichend Platz für Seekarten. Kartentischlampe. Großes Elektro-Schaltpaneel und ausreichend Platz für den Einbau von Navigations-instrumenten.

Pantry:

L-förmig mit Doppelspüle in Niro. Druckwasseranlage. In Längsrichtung aufgehängter halbkardanisch Gasherd mit Backofen. Gut isoliertes Kühlfach. Schubladen und Schränke.

Achternkajüte:

Separate Achternkajüten. Große Doppelkoje an StB. Ablagen seitlich an der Bordwand. Kleiderschrank. Einzelkoje an BB oder als große Backskiste ausgebaut. Kleiderschrank und Ablagen.



Elektrische Ausrüstung:

1 x 12 V / 75 AH Batterie für den Motor, 2 x 100 AH Batterie für sonstige Verbraucher.

LOPOLIGHT LED Positionslampen und Dampferlicht nach EU-Vorschrift.

Die Kabelstränge laufen in PVC-Leerrohren.

Zwei Hauptschalter, d.h. getrennt für Motor und sonstige Verbraucher.

CABIN Halogenlampen in ausreichender Anzahl unter Deck.

Elektro-Paneel am Kartentisch.

Kompaßbeleuchtung.

Weitere Ausrüstung:

Anker passender Größe mit Ankerleine.

4 Festmacher und 4 Fender.

Flagge und Flaggenstock.

Bug und Heckkorb.

Gasanlage nach EU-Vorschriften.

Druckwasseranlage.

3 Winschkurbeln.